



**8,21 KG CO<sub>2</sub>e**

SOURCE :  
ORGANISME INDÉPENDANT

MÉTHODE BILAN CARBONE :  
SCOPE 3

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



M - 5XL

3  
50 cycles

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



S

2  
50 cycles

**84% POLYESTER RECYCLÉ**



## FICHE PRODUIT



**EXCLUSIVITÉ**

EPI CENTER




SWEATKITA01JM SWEATKITA01OM SWEATKITA01RG

## + PRODUITS




EPI ÉCO RESPONSABLE  
CERTIFIÉ GRS® :  
84% du sweat en polyester  
recyclé.



Chaud et confortable :  
molleton 100% polyester  
recyclé certifié GRS®.



Poignets bord-côte  
contrastés.



Bandes rétro réfléchissantes  
microbilles segmentées  
thermocollées : souples,  
respirantes et stretch.

### TAILLE

**S à 5XL**

Autre taille, nous consulter.

### ENTRETIEN



50 cycles de lavage à 40°C  
(selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).



Étude réalisée selon la règle de calcul GRS®, sur un EPI taille M hors accessoires (fermetures à glissière, auto-agrippants, rétro réfléchissant,...).

## DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Certifié GRS® : 84% du sweat en polyester recyclé.  
Étude réalisée selon la règle de calcul GRS®, sur un EPI taille M hors accessoires ( fermetures à glissière, auto-agrippants, rétroréfléchissant,...).
- Manches montées.
- Col camionneur fermé par fermeture à glissière.
- Poignets bord-côte contrastés.
- Deux demi-bretelles et deux ceintures microbilles segmentées RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollées.
- Deux brassards rétroréfléchissants microbilles segmentés RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollés sur chaque manche.
- Empiècements contrastés au niveau des épaules et au bas du sweat.

## MATIÈRES PREMIÈRES

### TISSU EXTÉRIEUR

- Molleton 100% polyester recyclé certifié GRS® (300 g/m²).
- Molleton 65% polyester, 35% coton (290 g/m²).

### TRANSFERT RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX® 26 250-01. 70 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).

## CONFORMITÉ

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- EN ISO 13688 (2013) + A1 (2021) pour les vêtements de protection - exigences générales.
- EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.

## PERSONNALISATION

FACE



Dimensions maximales :  
80 x 50 mm | 60 x 60 mm

DOS



Dimensions maximales :  
200 x 100 mm | 150 x 150 mm

Avant tout lancement en production, nous réaliserons un **BAT à partir du fichier vectoriel (.eps, .ai, .pdf vectorisé)** que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité.

**AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER**